

Procédure de configuration des switches

Sébastien DOS SANTOS



Prérequis :

- Avoir le logiciel [Putty](#)
- Avoir un câble console
- Avoir un accès au sharepoint

Se connecter au switch et effacer la configuration précédente

Pour se connecter au switch il faut brancher le câble dans le port console du switch et rentrer les identifiants trouvables sur la forge de l'entreprise.

Une fois sur le switch il faudra rentrer la commande suivante :

```
erase startup-config
```

Une fois ceci fait il faudra faire la commande :

```
reload
```

Le switch redémarrera et il demandera les mêmes identifiants que pour la connexion en console pour la première connexion

Récupérer le script de configuration des switch

Pour récupérer les scripts de configurations il faut se rendre sur le sharepoint, dans la partie procédure et script switch, une fois sur le dossier il est possible de se rendre sur différents fichiers word, ces fichiers contiennent des configurations déjà prêtes, tout ce qu'il reste à faire c'est de modifier ces fichiers et remplacer les X présents par le nom du switch exemple :

```
swX -> sw156
```

Il faudra modifier la ligne suivante :

```
snmp-server location « TMP, PDV ,Viparis, Paris, France »
```

On ajoute ou enlève le TMP si le switch est temporaire ou non.

Appliquée la configuration au switch

Il suffira juste de faire un clic droit dans la fenêtre de putty et laisser le switch prendre en compte la configuration. La dernière ligne devrait être un Write memory, si ce n'est pas le cas il faut bien penser à la mettre.